



Serie
OL500



IP54

**Klarar av ett brett viskositetsområde. Påfyllningsbar.
Kostnadseffektiv minimalsmörjning.**



Pulsarlube **OL500**



Pulsarlube OL500

Kraftfull och kostnadseffektiv smörjautomat för olja

Funktioner och fördelar

Enastående prestanda

- ▶ En vertikal matningspump som styrs av en mikroprocessor möjliggör exakt tömning och täcker ett brett viskositetsområde
- ▶ Stor 500ml behållare

Kostnadsbesparande

- ▶ Lägre underhållskostnader än manuell smörjning
- ▶ Påfyllningsbar oljebhållare

Flerpunktssmörjning

Högt utgående tryck (10 bar) möjliggör långa smörjledningar och flerpunktssmörjning

Användarvänlig

Lätt att programmera med inbyggd LCD-skärm och enkla knappkontroller

Enkelt underhåll

Transparent behållare för enkel visuell inspektion av oljan

Andra funktioner

- ▶ Olika doseringsinställningar för att passa ett brett utbud av industriella applikationer
- ▶ Auto Lock Out-läge för att förhindra oavsiktliga programmeringar
- ▶ Lätt att installera i farliga och trånga områden

Typiska branscher och monterings exempel



– Lagringar

– Kedjor

– Wire

– Wirehjul

– Pumpar

– Motorer

– Transportörer

Översikt

Specifikationer



Oljebhållare

500ml (påfyllningsbar)

Ström

DC 4.5V Batteripack (utbytbar)

Arbetstryck

10bar (beroende på viskositet)

Driftstemperatur

Standard alkaliskt batteri :

-15°C ~ 60°C

Tillval: Litiumbatteri :

-40°C ~ 60°C

Tömningsperioder

1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 månader & H (15 dagar)

Enpunktsinstallation

Max. 6m med Ø4mm rör eller slang

Flerpunktsinstallation

Max. 3m Ø4mm rör eller slang
(upp till 4 smörjpunkter)

Certifieringar och IP-klass

IP54

Viskositetsområde

100 ~ 10,000 cSt@40°C

* Instruktioner finns för
10 ~ 100 cSt@40°C

Rev.04

Auktoriserad distributör: SST Slitskyddsteknik AB, Betongvägen 18, 653 50 KARLSTAD
www.pulsarlube.se / info@pulsarlube.se / 0553-30025

PULSARLUBE