

Series
M60/M125/M250/M500



CE FC IP65

**Total tillförlitlighet - avancerad diagnostik,
oöverträffat utgångstryck, klarar tuffa miljöer.**



Pulsarlube **M**

Funktioner & fördelar

Kostnadsbesparingar

Betydande besparingar genom användning av utbytbara fettpatroner och batteripaket (Service Pack).

Fjärrinstallation

Högt utgående tryck på 30 bar, möjliggör fjärrinstallation upp till 10 m.

Flerpunktsinstallation

Upp till 8 smörjpunkter med Ø6mm-rör/slang. Max. 6m per smörjpunkt.

Enkel att använda

Lätt att programmera med inbyggd LCD och enkla knappkontroller.

Praktiskt underhåll

Transparent behållare för enkel visuell inspektion av kvarvarande smörjmedel.

Andra funktioner

- ▶ Olika dispenseringsinställningar och volym på fettpatroner för att passa ett brett utbud av industriella applikationer.
- ▶ Auto Lock Out-läge för att förhindra oavsiktliga lägesändringar.
- ▶ Lätt att installera i riskfyllda och trånga områden.

Typiska industrier & applikationer



- ▶ Fordonsindustri, järn- & stålverk och kärnkraftverk
- ▶ Renrum & LM-guider där exakt flerpunktsmörjning behövs
- ▶ WS-utrustning och kyltorn där långa smörjledningar kan vara nödvändiga
- ▶ Motorer och pumpar i vatten- och avloppsreningsanläggningar
- ▶ Alla platser med extrem låg eller hög temperatur

Översikt

Specifikationer



Fettbehållare

60ml / 125ml / 250ml / 500ml

Strömförsörjning

DC 4.5V Batteripaket (utbytbart)
Standard: Alkaliskt batteri
Alternativ: Litiumbatteri

Arbetstryck

30 ~ 60bar

Driftstemperatur

Standard alkaliskt batteri:
-15°C ~ 60°C
Alternativt litiumbatteri:
-40°C ~ 60°C

Dispenseringsperioder

1 ~ 12 månader

Enpunktsinstallation

Max. 10m med Ø6mm rör/slang

Flerpunktsinstallation

Max. 6m med Ø6mm rör/slang
upp till 8 smörjpunkter

Smörjmängd

0.34ml/slag (@20°C)

Certifieringar och IP-klass

CE / KC / FCC / RoHS / IP65